

Bestekvoorschrift 1/1 (2012)

Chemsta Plus PP

Toepassingsgebied: Chape met vezelwapening

Bestektekst voor een dekvloer met vezelwapening in pastueuze vorm

POS. Afleveren en verleggen van een zwevende dekvloer mits toevoeging van het additief Chemsta Plus PP.

Technische eigenschappen:

- Verbeterd de mechanische eigenschappen; verbeterde buig- en druksterkte.
- Interne wapening d.m.v. 6mm kunststofvezels.
- Chemsta Plus PP bevat een hydrofoberend middel (tegen heropname van vocht uit de omgeving).
- Plastificerende werking; Chemsta Plus PP verbeterd de afwerking en de pompbaarheid van de zandcementdekvloer.
- Verkort de droogtijd dankzij een waterbesparing
- Krimp en scheurvorming wordt geminimaliseerd door de waterbesparing in het cementmengsel en door de vezelwapening.
- Voor een dichter en sterker oppervlak.

Product informatie:

Productnaam:	Chemsta Plus PP
Vorm:	Lichtblauwe pasta
Dosering: van	1% van het cementgewicht voor een standaardwapening
Buigtreksterkte:	> 6 N/mm ²
Druksterkte:	> 20 N/mm ² (afhankelijk van de dosering)
Getest op prisma's:	40x40x160mm
Dikte chape vanaf:	40mm

Al de bijkomende technische gegevens en voorwaarden zijn te vinden in de technische fiche.

Belangrijk!!

- **Chemsta Plus PP vervangt alle net- en traditionele droge vezelwapening, evenals alle vloerverwarmingsadditieven.**